



FR SAFETY COVERALL and OVERALL

- FR-Tech™ 88% premium cotton blended with 12% high-tenacity nylon, 10 oz (340 GSM)
- Material and all components meet CGSB 155.20, 2000
- Thermal Protective Performance (TPP) value: with the spacer 9.4 / contact test 5.8
- Coverall - CSA Z96-09 Class 1 Level 2 and Class 1 Level FR
- Overall - CSA Z96-09 Class 1 Level 2 and Class 1 Level FR — should be worn with an approved FR long-sleeved garment
- Meets ASTM F1506-10a, NFPA 70E and CSA Z462-15
- Meets NFPA 2112-2012
- ATPV 14 cal/cm² (Arc Thermal Protective Value)
- ARC 2 Arc Rating Category (HRC 2)
- Sewn with Aramid inherently FR thread
- Flame resistance guaranteed for the life of the garment
- Suitable for industrial wash
- 7700/7701 coveralls - Sizes: 36-66
- 7700T/7701T coveralls - Tall Sizes: 40T-66T
- 7710/7711 overalls - Sizes: S-5XL



DESIGN FEATURES:

- 1) 2-way breakaway FR brass premium front zipper
- 2) Right chest pocket has a modacrylic mesh panel for gas detection monitor
- 3) Left cell phone chest pocket with sealable flap and pencil stall
- 4) Radiophone clip strap
- 5) 2 deep and large slash hip pockets with box-stitched reinforcement and double-lined bottoms for increased wear strength
- 6) 2 sealable pass-through pockets for minor garment access
- 7) 2 tool pockets on side of right leg
- 8) 2 large back sealable storage pockets
- 9) All pockets and key stress points are bar tacked for superior strength
- 10) Elasticized waist panel for fit and flexibility
- 11) Wide leg design easily fits over boots with hook and loop adjustor strap
- 12) Double-stitched StarTech™ FR reflective tape, Protex® 4" hi-viz reflective trim

Coverall:

- 13) Deep-pleated action back for excellent working mobility
- 14) Adjustable concealed snap wrist closures
- 15) 2-way stand-up or lay-down safety collar with FR hook and loop closure
- 16) Concealed snap closure to secure neck protection

Overall:

- 17) Adjustable elastic suspenders





COMBINAISON PANTALON À BRETELLES DE SÉCURITÉ IGNIFUGES

- 88 % coton de qualité supérieure et 12 % nylon à haute ténacité FR-Tech^{MC}, 10 oz (340 gmc)
- Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 155.20, 2000
- Degré de protection thermique (TPP) : avec cale 9,4 / essai en contact 5,8
- Combinaison - CSA Z96-09, classe 1 niveau 2 et classe 1 niveau FR
- Pantalon à bretelles - CSA Z96-09, classe 1 niveau 2 et classe 1 niveau FR — devrait être porté avec un vêtement ignifuge à manches longues approuvé
- Répond aux normes ASTM F1506-10a, NFPA 70E et CSA Z462-15
- Répond à la norme NFPA 2112-2012
- ATPV 14 cal/cm² (protection thermique à l'arc)
- Catégorie ARC 2 (HRC 2)
- Cousu avec fil intrinsèquement ignifuge Aramid
- Résistance à la flamme garantie pour la vie du vêtement
- Convient au lavage industriel
- Combinaisons 7700/7701 - Tailles : 36-66
- Combinaisons 7700T/7701T - Tailles TL : 40T-66T
- Pantalons à bretelles 7710/7711 - Tailles : P-5TG



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- 1) Fermeture à glissière à dégagement rapide, à 2 sens et en laiton
- 2) Pochette frontale côté droit en maille de modacrylique pour détecteur de gaz
- 3) Poche frontale côté gauche avec pochette refermable et fente pour crayon
- 4) Courroie d'attache pour radiotéléphone
- 5) 2 grandes poches profondes au niveau des hanches, renforcées avec coutures de finition en carré et avec fonds doubles pour une résistance à l'usure accrue
- 6) 2 ouvertures d'accès refermables
- 7) 2 poches à outils sur la jambe droite
- 8) 2 grandes poches de rangement refermables à l'arrière
- 9) Toutes les poches et les principaux points de contrainte sont dotés de brides d'arrêt pour une robustesse supérieure
- 10) Panneau élastique à la taille pour assurer un ajustement confortable ainsi que la flexibilité
- 11) Jambe à couple ample conçue pour passer facilement par-dessus la botte, avec courroie d'ajustement à fermeture auto-agrippante
- 12) Bandes rétro réfléchissantes ignifuges StarTech^{MC} aux coutures doubles, garniture haute visibilité Protex[®]

Combinaison :

- 13) Dos avec plis d'aisance et taille élastique, ce qui procure une excellente mobilité
- 14) Boutons-pression dissimulés ajustables aux poignets
- 15) Col à deux positions (montant ou plat) avec fermeture auto-agrippante ignifuge
- 16) Bouton-pression dissimulé pour protéger le cou

Pantalon à bretelles :

- 17) Bretelles élastiques ajustables

